

SUNLIGHT 80V 465Ah Traktionsbatterie

Battery / Accu | SUNLIGHT | 0261882-SL



PzS-Tubularplatten gewährleisten Tiefentladungsbeständigkeit für intensive Nutzung. Diese 80V, 465Ah Batterie maximiert die Uptime von Elektroflotten für anspruchsvolle Logistik und Lager.

Merkmale

- Die durchgängige 80V-Ausgangsleistung und 465Ah-Kapazität gewährleisten längere Betriebszeiten für Ihre Elektroflotte, reduzieren die Notwendigkeit häufiger Ladevorgänge und maximieren die Betriebszeit der Geräte.
- Entwickelt für intensive Materialhandling-Anwendungen, einschließlich Elektro-Gabelstapler und FTS, gewährleistet diese Batterie eine zuverlässige Stromversorgung in anspruchsvollen Logistik- und Lagerumgebungen.
- Nutzt fortschrittliche PzS-Rohrplattentechnologie für überlegene Zyklusfestigkeit und Tiefentladefähigkeiten, was größere Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit bei schweren Traktionsanwendungen bietet.
- Ausgestattet mit aqua+ und REMA 320 Anschlüssen für erhöhte Sicherheit, einfache Verbindung und robuste Integration in bestehende industrielle Ladeinfrastrukturen.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITÄT (C20)	GEWICHT
80 V	465 Ah	1,207 kg

Technische Spezifikationen

General Information		Elektrische Spezifikationen	
Technologie	Traktionsbatterie	Nennspannung	80 V
Chemie	Blei-Säure	Nennkapazität (C20)	465 Ah
Physikalische Spezifikationen			
Länge	25 mm		
Breite	564 mm		
Höhe	784 mm		
Gewicht	1,207 kg		

Regulatorische Konformität

CE Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer: **0261882-SL**
Herstellercode: **3 PzS**