SUNLIGHT 24V 225Ah Traktionsbatterie

Battery / Accu | SUNLIGHT | 0263453-SL



Geregelt Elektrolytniveau durch Röhrenplattentechnologie verhindert Leistungsabfall bei Tiefentladung, wobei die 225Ah Kapazität für verlängerte Betriebsschichten erhalten bleibt. Diese robuste Bauweise integriert sich nahtlos in elektrische Flurförderzeuge und gewährleistet maximale Betriebszeit und geringere Gesamtbetriebskosten.

Merkmale

- Die anhaltende Kapazität von 225Ah stellt sicher, dass Ihre Elektrofahrzeuge für längere Schichten betrieben werden können, wodurch Ladezyklen reduziert und die betriebliche Verfügbarkeit von Flurförderzeugen maximiert wird.
- Entwickelt für die anspruchsvollen Anforderungen industrieller Umgebungen, wodurch sie ideal für Gabelstapler, Hubwagen und andere Elektrofahrzeuge in Logistik und Produktion ist.
- Die Rohrplattentechnologie (PzB) bietet eine überlegene Tiefzyklusfähigkeit und eine längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Flachplatten, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	GEWICHT
24 V	**225 Ah**	**199 kg**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Traktionsbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**643 mm**
Breite	**195 mm**
Höhe	**569 mm**
Gewicht	**199 kg**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**24 V**
Nennkapazität (C20)	**225 Ah**

Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer: **0263453-SL**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.