

# VARTA Dynamic SLI 12V 40Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | A15



330A Kaltstartstrom liefern schnelle Motorstarts auch unter widrigen Bedingungen und gewährleisten so die Betriebskontinuität für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Bewährte Blei-Säure-Technologie bietet eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz.

### Merkmale

- 330A Kaltstartstrom (CCA) gewährleisten schnelle und zuverlässige Motorstarts, selbst bei widrigen Wetterbedingungen, und minimieren Ausfallzeiten und Unannehmlichkeiten für den Fahrer.
- Speziell für automobiler Anwendungen entwickelt und liefert essentielle Startleistung für PKW und leichte Nutzfahrzeuge.
- Nutzt bewährte Blei-Säure-Batterietechnologie für eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz.
- Kompakte Abmessungen (187 x 127 x 227 mm) und die JIS B00 (B19) Polanordnung bieten breite Fahrzeugkompatibilität und einfache Installation.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITÄT (C20)	KÄLTEPRÜFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
<b>12 V</b>	<b>40 Ah</b>	<b>330 A</b>	<b>10,1 kg</b>	<b>B00</b>

## Technische Spezifikationen

General Information		Elektrische Spezifikationen	
Technologie	<b>Starterbatterie</b>	Nennspannung	<b>12 V</b>
Chemie	<b>Blei-Säure</b>	Nennkapazität (C20)	<b>40 Ah</b>
Physikalische Spezifikationen		Kälteprüfstrom (EN)	<b>330 A</b>
Länge	<b>187 mm</b>	Layout	
Breite	<b>127 mm</b>	Poltyp	<b>JIS</b>
Höhe	<b>227 mm</b>	Polposition	<b>+L</b>
Gewicht	<b>10,1 kg</b>	Befestigungstyp	<b>B00</b>
Gehäusetyyp	<b>B19R</b>		

### Regulatorische Konformität

**CE** Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

### Produktidentifikation

Artikelnummer: **A15**  
EAN/Barcode: **4016987167496**  
Herstellercode: **A15**  
Model: **Dynamic SLI**