

VARTA Dynamic SLI 12V 44Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | B18



Mit 440A Kaltstartstrom liefert diese Batterie zuverlässige Motorstartleistung und überwindet Kaltwetter-Zündprobleme bei PKW und leichten Nutzfahrzeugen. Die VARTA Blue Dynamic Technologie gewährleistet konsistente Leistung und Langlebigkeit für Standard-Automobil-Bordnetze.

Merkmale

- Liefert zuverlässige Startleistung für den Motor mit 440A Kaltstartstrom, was einen sicheren Start Ihres Fahrzeugs unter allen typischen Wetterbedingungen gewährleistet.
- Entwickelt für den täglichen Einsatz in PKW und leichten Nutzfahrzeugen, bietet sie eine zuverlässige Energiequelle für essentielle elektrische Systeme.
- Nutzt die bewährte Batterietechnologie von VARTA, um konsistente Leistung und Langlebigkeit für Standard-Automobilanwendungen zu bieten.
- Konstruiert mit einer Standard-DIN-Anschlusstechnik für einfache Montage und sichere Verbindung bei einer Vielzahl von Fahrzeugmarken und -modellen.

| NENNSPANNUNG | NENNKAPAZITÄT (C20) | KÄLTEPRÜFSTROM (EN) | GEWICHT | BEFESTIGUNGSTYP |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
| 12 V | 44 Ah | 440 A | 11,29 kg | B13 - Foot/Base Mount |

Technische Spezifikationen

| General Information | | Elektrische Spezifikationen | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Technologie | Starterbatterie | Nennspannung | 12 V |
| Chemie | Blei-Säure | Nennkapazität (C20) | 44 Ah |
| Physikalische Spezifikationen | | Kälteprüfstrom (EN) | 440 A |
| Länge | 207 mm | Layout | |
| Breite | 175 mm | Poltyp | 1 |
| Höhe | 175 mm | Polposition | +R |
| Gewicht | 11,29 kg | Polarität | 0 |
| Gehäusetyp | T4/LB1 | Befestigungstyp | B13 - Foot/Base Mount |

Regulatorische Konformität

CE Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer: **B18**
EAN/Barcode: **4016987167519**
Herstellercode: **B18**
Model: **Dynamic SLI**