# VARTA Dynamic SLI 12V 44Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | B18




Mit 440A Kaltstartstrom liefert diese Batterie zuverlässige Motorstartleistung und überwindet Kaltwetter-Zündprobleme bei PKW und leichten Nutzfahrzeugen. Die VARTA Blue Dynamic Technologie gewährleistet konsistente Leistung und Langlebigkeit für Standard-Automobil-Bordnetze.

### Merkmale

- Liefert zuverlässige Startleistung für den Motor mit 440A Kaltstartstrom, was einen sicheren Start Ihres Fahrzeugs unter allen typischen Wetterbedingungen gewährleistet.
- Entwickelt für den täglichen Einsatz in PKW und leichten Nutzfahrzeugen, bietet sie eine zuverlässige Energiequelle für essentielle elektrische Systeme.
- Nutzt die bewährte Batterietechnologie von VARTA, um konsistente Leistung und Langlebigkeit für Standard-Automobilanwendungen zu bieten.
- Konstruiert mit einer Standard-DIN-Anschlusstechnik für einfache Montage und sichere Verbindung bei einer Vielzahl von Fahrzeugmarken und -modellen.

| NENNSPANNUNG | NENNKAPAZITäT (C20) | KäLTEPRüFSTROM (EN) | GEWICHT | BEFESTIGUNGSTYP |
|---|---|---|---|---|
| **12 V** | **44 Ah** | **440 A** | **11,29 kg** | **B13 - Foot/Base Mount** |

## Technische Spezifikationen

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Starterbatterie** |
| Chemie | **Blei-Säure** |

### Physikalische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Länge | **207 mm** |
| Breite | **175 mm** |
| Höhe | **175 mm** |
| Gewicht | **11,29 kg** |
| Gehäusetyp | **T4/LB1** |

### Elektrische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Nennspannung | **12 V** |
| Nennkapazität (C20) | **44 Ah** |
| Kälteprüfstrom (EN) | **440 A** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Poltyp | **1** |
| Polposition | **+R** |
| Polarität | **0** |
| Befestigungstyp | **B13 - Foot/Base Mount** |

### Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Produktidentifikation

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **B18** |
| EAN/Barcode: | **4016987167519** |
| Herstellercode: | **B18** |
| Model: | **Dynamic SLI** |



*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*