VARTA Dynamic SLI 12V 45Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | B19



Robuste 400A Kaltstartstrom (CCA) gewährleistet zuverlässige Motorstarts bei Temperaturen bis zu -18°C und minimiert Startausfälle. Diese 12V 45Ah Blei-Säure-Batterie ist speziell für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge konzipiert und liefert zuverlässige Energie.

Merkmale

- Liefert 400A Kaltstartstrom (CCA) für zuverlässige Motorstarts bei Temperaturen bis zu -18°C, wodurch das Risiko von Startausfällen minimiert wird.
- Speziell entwickelt für Standard-PKW und leichte Nutzfahrzeuge, bietet sie eine zuverlässige Stromquelle für den täglichen Transportbedarf.
- Nutzt bewährte Blei-Säure-Technologie für eine kostengünstige und zuverlässige Startstromlösung, die Fuhrparkmanagern und Fahrzeughaltern einen hervorragenden Wert bietet.
- Verfügt über eine Standard-DIN-Anschlusskonfiguration für breite Kompatibilität mit den meisten europäischen Fahrzeug-Elektriksystemen und vereinfacht so Installation und Austausch.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**45 Ah**	**400 A**	**11,43 kg**	**B13**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**207 mm**
Breite	**175 mm**
Höhe	**190 mm**
Gewicht	**11,43 kg**
Gehäusetyp	**H4/L1**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**45 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**400 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B13**

Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**B19**
EAN/Barcode:	**4016987167748**
Herstellercode:	**B19**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.