# LEOCH -BIKE 6V 8Ah Starterbatterie

Battery / Accu | LEOCH | B49-6




Die 6V-Ausgangsspannung sorgt für zuverlässige Motorstarts und versorgt wichtige Bordelektronik für einen unterbrechungsfreien Betrieb. Diese versiegelte Blei-Säure-Batterie bietet wartungsfreien Widerstand gegen Vibrationen und Stöße in anspruchsvollen Motorradumgebungen.

### Merkmale

- Liefert 8Ah Kapazität und 6V Spannung für zuverlässige Motorstarts und die Stromversorgung der Bordelektronik.
- Speziell entwickelt für die anspruchsvolle Umgebung von Motorradanwendungen, mit Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Stöße.
- Verwendet versiegelte Blei-Säure (SLA)-Technologie für wartungsfreien Betrieb und ein auslaufsicheres Design.
- Kompakte Abmessungen (91 × 83 × 161 mm) und ein Gewicht von 2,2 kg ermöglichen eine einfache Installation in verschiedenen Motorradmodellen.

| NENNSPANNUNG | NENNKAPAZITäT (C20) | GEWICHT | BEFESTIGUNGSTYP |
|---|---|---|---|
| **6 V** | **8 Ah** | **2,2 kg** | **B00** |

## Technische Spezifikationen

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Starterbatterie** |
| Chemie | **Blei-Säure** |

### Physikalische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Länge | **91 mm** |
| Breite | **83 mm** |
| Höhe | **161 mm** |
| Gewicht | **2,2 kg** |
| Gehäusetyp | **B49** |

### Elektrische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Nennspannung | **6 V** |
| Nennkapazität (C20) | **8 Ah** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Poltyp | **B** |
| Polposition | **Diagonaal** |
| Befestigungstyp | **B00** |

### Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Produktidentifikation

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **B49-6** |
| Herstellercode: | **B49-6** |
| Model: | **LEOCH-BIKE** |


*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*