VARTA Dynamic SLI 12V 56Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | C14



480A Kaltstartleistung sorgt für zuverlässige Motorstarts auch bei extremen Temperaturen und hoher elektrischer Last. Diese robuste Blei-Säure-Batterie wurde für Standard-PKW und leichte Nutzfahrzeuge entwickelt und liefert konstante, zuverlässige Startleistung für den täglichen Gebrauch.

Merkmale

- Liefert 480A Kaltstartstrom, der auch bei extremen Temperaturen und unter hoher elektrischer Last zuverlässige Motorstarts gewährleistet.
- Entwickelt für Standard-PKW und leichte Nutzfahrzeuge, liefert konsistente und zuverlässige Startleistung für den täglichen Gebrauch.
- Verfügt über eine robuste Blei-Säure-Konstruktion, die auf Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Automobilumgebungen ausgelegt ist.
- Das kompakte DIN B13 (L2)-Format mit Abmessungen von 242 × 175 × 190 mm gewährleistet eine breite Kompatibilität und einfache Installation in einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**56 Ah**	**480 A**	**13,7 kg**	**B13**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**242 mm**
Breite	**175 mm**
Höhe	**190 mm**
Gewicht	**13,7 kg**
Gehäusetyp	**H5/L2**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**56 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**480 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B13**

Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**C14**
EAN/Barcode:	**4016987167762**
Herstellercode:	**C14**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.