VARTA Dynamic SLI 12V 52Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | C22



470A Kaltstartstrom verhindert Motorversagen bei Minusgraden und gewährleistet Betriebskontinuität für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Bewährte Blei-Säure-Technologie liefert zuverlässige Startenergie und bietet eine kostengünstige Lösung für alltägliche automobilen Anforderungen.

Merkmale

- Liefert 470A Kaltstartstrom, was zuverlässige Motorstarts auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt für unterbrechungsfreien Fahrzeugbetrieb gewährleistet.
- Speziell für anspruchsvolle automobile Anwendungen entwickelt und liefert die robuste Startkraft, die für PKW und leichte Nutzfahrzeuge erforderlich ist.
- Nutzt bewährte Blei-Säure-Technologie für zuverlässige Leistung und eine kostengünstige Energielösung, die auf den täglichen automobilen Bedarf zugeschnitten ist.
- Kompakte Abmessungen (207x175x190mm) und ein Gewicht von 12kg ermöglichen eine einfache, sichere Installation in einer Vielzahl von Fahrzeugbatteriefächern.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**52 Ah**	**470 A**	**12,4 kg**	**B13**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**207 mm**
Breite	**175 mm**
Höhe	**190 mm**
Gewicht	**12,4 kg**
Gehäusetyp	**H4/L1**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**52 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**470 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B13**

Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**C22**
EAN/Barcode:	**4016987167564**
Herstellercode:	**C22**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.