

# VARTA Dynamic SLI 12V 54Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | C30



Mit 530A Kaltstartstrom (CCA) gewährleistet diese Batterie auch bei extremer Kälte einen zuverlässigen Motorstart und verhindert Betriebsstillstand in anspruchsvollen Automobilanwendungen. Speziell für PKW und leichte Nutzfahrzeuge entwickelt, liefert sie zuverlässige Leistung für einen konstanten Fahrzeugbetrieb.

### Merkmale

- Liefert 530A Kaltstartstrom (CCA) für zuverlässige Motorstarts auch bei extremer Kälte, damit Ihre Fahrzeuge das ganze Jahr über einsatzbereit bleiben.
- Speziell für den Automotive-Sektor entwickelt, bietet sie zuverlässige Leistung für PKW und leichte Nutzfahrzeuge.
- Nutzt bewährte Lood zuur-Technologie für eine langlebige und effiziente Starterbatterielösung mit konstanter Stromlieferung.
- Entwickelt mit Standard-DIN-Anschlüssen und kompakten Abmessungen für einfache Montage und Kompatibilität mit bestehenden Fahrzeug-Elektriksystemen.

| NENNSPANNUNG | NENNKAPAZITÄT (C20) | KÄLTEPRÜFSTROM (EN) | GEWICHT         | BEFESTIGUNGSTYP |
|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| <b>12 V</b>  | <b>54 Ah</b>        | <b>530 A</b>        | <b>12,38 kg</b> | <b>B13</b>      |

## Technische Spezifikationen

### General Information

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Technologie | <b>Starterbatterie</b> |
| Chemie      | <b>Blei-Säure</b>      |

### Physikalische Spezifikationen

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Länge      | <b>207 mm</b>   |
| Breite     | <b>175 mm</b>   |
| Höhe       | <b>190 mm</b>   |
| Gewicht    | <b>12,38 kg</b> |
| Gehäusetyp | <b>H4/L1</b>    |

### Elektrische Spezifikationen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Nennspannung        | <b>12 V</b>  |
| Nennkapazität (C20) | <b>54 Ah</b> |
| Kälteprüfstrom (EN) | <b>530 A</b> |

### Layout

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Poltyp          | <b>AUTOMOTIVE</b> |
| Polposition     | <b>+R</b>         |
| Befestigungstyp | <b>B13</b>        |

### Regulatorische Konformität



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

### Produktidentifikation

Artikelnummer: **C30**  
EAN/Barcode: **4016987167380**  
Herstellercode: **C30**  
Model: **Dynamic SLI**