VARTA Dynamic SLI 12V 60Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | D24



540A Kaltstartstromstärke gewährleistet sofortige Motorzündung und Betriebskontinuität auch bei widrigen Wetterbedingungen. Diese fortschrittliche Blei-Säure-Batterie integriert sich in PKW und leichte Nutzfahrzeuge und liefert zuverlässige Leistung für Standard-Autoelektriksysteme.

Merkmale

- Zuverlässige Startleistung mit 540A Kaltstartstrom (CCA) sorgt für sofortige Motorzündung selbst bei widrigen Wetterbedingungen.
- Entwickelt für PKW und leichte Nutzfahrzeuge, liefert sie zuverlässige Energie für Standard-Bordnetze.
- Fortschrittliche Blei-Säure-Technologie bietet robuste Leistung und eine stabile Stromversorgung für wesentliche Fahrzeugfunktionen.
- Konzipiert für eine einfache Installation mit Standard-Anschlusspolen und sicherem Sitz in typischen Fahrzeugbatteriefächern.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**60 Ah**	**540 A**	**15 kg**	**B13**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**242 mm**
Breite	**175 mm**
Höhe	**190 mm**
Gewicht	**15 kg**
Gehäusetyp	**H5/L2**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**60 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**540 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B13**

Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**D24**
EAN/Barcode:	**4016987167588**
Herstellercode:	**D24**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.