VARTA Dynamic SLI 12V 60Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | D59



540A Kaltstartleistung sorgt für zuverlässige Motorstarts bei jedem Klima und verhindert Betriebsverzögerungen durch Zündausfälle. Diese VARTA-Batterie wurde für Automotive-Anwendungen entwickelt und liefert zuverlässige Startleistung für PKW, leichte Nutzfahrzeuge und Flottenbetriebe.

Merkmale

- Liefert 540A Kaltstartstrom, was eine sichere Motorzündung bei jedem Klima gewährleistet und das Risiko von Betriebsunterbrechungen minimiert.
- Speziell für Automotive-Anwendungen entwickelt, bietet sie zuverlässige Startleistung für PKW, leichte Nutzfahrzeuge und Flottenbetriebe.
- Nutzt fortschrittliche Blei-Säure-Technologie für eine zuverlässige und konstante Energieabgabe, konzipiert, um den Belastungen des täglichen Autoeinsatzes standzuhalten.
- Konzipiert für robuste Leistung und Langlebigkeit, bietet sie Flottenmanagern und Fahrzeugbetreibern Sicherheit hinsichtlich der Startzuverlässigkeit.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**60 Ah**	**540 A**	**13,89 kg**	**B13**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**242 mm**
Breite	**175 mm**
Höhe	**175 mm**
Gewicht	**13,89 kg**
Gehäusetyp	**T5/LB2**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**60 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**540 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B13**

Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**D59**
EAN/Barcode:	**4016987167595**
Herstellercode:	**D59**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.