VARTA Dynamic SLI 12V 74Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | E11



Bei PKW und leichten Nutzfahrzeugen, wo Kaltstarts bei Minusgraden kritisch sind, liefert die Kaltstartleistung von 680A eine schnelle und zuverlässige Zündung, was Ausfallzeiten minimiert. Diese fortschrittliche SLI-Technologie gewährleistet eine konsistente Startleistung über die gesamte Lebensdauer.

Merkmale

- Liefert 680A Kaltstartstrom, was schnelle und zuverlässige Motorstarts auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gewährleistet und Ausfallzeiten für Fuhrparks minimiert.
- Entwickelt für PKW, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge, liefert sie zuverlässige Startleistung für Standard-Bordnetze.
- Nutzt fortschrittliche SLI-Technologie (Starting, Lighting, Ignition) für konstante und leistungsstarke Batterieleistung über ihre gesamte Lebensdauer.
- Nach DIN-Normen gebaut mit einem robusten Gehäuse und zuverlässigen Anschlüssen, bietet sie sichere Montage und Vibrationsbeständigkeit für erhöhte Langlebigkeit.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**74 Ah**	**680 A**	**16,82 kg**	**B13**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**278 mm**
Breite	**175 mm**
Höhe	**190 mm**
Gewicht	**16,82 kg**
Gehäusetyp	**H6/L3**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**74 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**680 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B13**

Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**E11**
EAN/Barcode:	**4016987167656**
Herstellercode:	**E11**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.