# VARTA Dynamic SLI 12V 74Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | E12




Mit 680A Kaltstartstrom stellt diese Batterie zuverlässige Motorstarts unter allen Bedingungen sicher und hält Ihr Fahrzeug einsatzbereit. Speziell für PKW und leichte Nutzfahrzeuge entwickelt, nutzt sie bewährte Blei-Säure-Technologie für konsistente Start-, Beleuchtungs- und Zündleistung.

### Merkmale

- Liefert 680A Kaltstartstrom (CCA) für zuverlässige Motorstarts unter allen Bedingungen und hält Ihr Fahrzeug einsatzbereit.
- Speziell entwickelt für die anspruchsvollen Anforderungen von PKW und leichten Nutzfahrzeugen.
- Nutzt bewährte Blei-Säure-Technologie für konsistente und zuverlässige Start-, Beleuchtungs- und Zündleistung.
- Konstruiert mit einem Standard-DIN B13 (L3) Formfaktor für einfache Installation und Kompatibilität bei zahlreichen Fahrzeugmodellen.

| NENNSPANNUNG | NENNKAPAZITäT (C20) | KäLTEPRüFSTROM (EN) | GEWICHT | BEFESTIGUNGSTYP |
|---|---|---|---|---|
| **12 V** | **74 Ah** | **680 A** | **17,87 kg** | **B13** |

## Technische Spezifikationen

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Starterbatterie** |
| Chemie | **Blei-Säure** |

### Physikalische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Länge | **278 mm** |
| Breite | **175 mm** |
| Höhe | **190 mm** |
| Gewicht | **17,87 kg** |
| Gehäusetyp | **H6R/L3R** |

### Elektrische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Nennspannung | **12 V** |
| Nennkapazität (C20) | **74 Ah** |
| Kälteprüfstrom (EN) | **680 A** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Poltyp | **AUTOMOTIVE** |
| Polposition | **+L** |
| Polarität | **0** |
| Befestigungstyp | **B13** |

### Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Produktidentifikation

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **E12** |
| EAN/Barcode: | **4016987167663** |
| Herstellercode: | **E12** |
| Model: | **Dynamic SLI** |



*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*