

# IEB 48V 5A Industrieladegerät

Battery Charger / Acculader | IEB | E230G48-5.B65-FP



Konstante 5A Ladeleistung sorgt für effizientes Nachladen von 48V-Blei-Säure-Batterien, wodurch Ihre kritischen Systeme mit Strom versorgt bleiben. Die IP21-Schutzart für Innenraumbereiche garantiert Betriebssicherheit gegen fallendes Wasser.

### Merkmale

- Liefert einen konstanten Ladestrom von 5A für die effiziente Aufladung von 48V Blei-Säure-Batterien, damit Ihre kritischen Systeme stets mit Strom versorgt sind.
- Entwickelt für industrielle Innenbereiche; die IP21-Schutzart bietet Schutz gegen feste Objekte und fallende Wassertropfen und garantiert operative Zuverlässigkeit.
- Speziell für Blei-Säure-Batterietechnologie (PB) entwickelt, um optimale Lade-Parameter und eine verlängerte Batterielebensdauer zu gewährleisten.
- Konstruiert für anspruchsvolle Industrieumgebungen, bietet zuverlässige Leistung und langfristige Betriebsbeständigkeit.

NENNAUSGANGSSPANNUNG

**48 V**

MAX AUSGANGSSTROM

**5 A**

GEWICHT

**6 kg**

## Technische Spezifikationen

Output		Charging Features	
Nennausgangsspannung	<b>48 V</b>	Unterstützte Batterietypen	<b>Lead-acid</b>
Max Ausgangsstrom	<b>5 A</b>	<b>Physikalische Spezifikationen</b>	
Connectivity & Protection		Länge	<b>177 mm</b>
Verpolungsschutz	<b>? Yes</b>	Breite	<b>69 mm</b>
Kurzschlusschutz	<b>? Yes</b>	Höhe	<b>112 mm</b>
		Gewicht	<b>6 kg</b>
		IP-Schutzart	<b>IP21</b>

### Regulatorische Konformität


 Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2  
 Regulatory: CE

### Produktidentifikation

 Artikelnummer: **E230G48-5.B65-FP**  
 Model: **E230G48-5.B65-FP**