VARTA Dynamic SLI 12V 80Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | F16



Diese Batterie liefert 740A Kaltstartstrom und gewährleistet zuverlässige Motorstarts bei Temperaturen bis zu -18°C, wodurch Ausfallzeiten von Fahrzeugen minimiert werden. Entwickelt für PKW und leichte Nutzfahrzeuge, bietet sie eine zuverlässige Starterbatterieleistung mit fortschrittlicher Bleisäuretechnologie für kraftvolles Starten und Langlebigkeit.

Merkmale

- Liefert 740A Kaltstartstrom, was zuverlässige Motorstarts bei Temperaturen bis zu -18°C sicherstellt und Ausfallzeiten für Fahrer minimiert.
- Speziell entwickelt für PKW, leichte Nutzfahrzeuge und SUVs, die eine zuverlässige Starterbatterieleistung benötigen.
- Nutzt fortschrittliche Blei-Säure-Technologie für ein ausgewogenes Leistungsprofil, das robustes Startvermögen und ausgezeichnete Langlebigkeit im typischen automobilen Einsatz bietet.
- Entwickelt nach DIN B13 (L4) Spezifikationen für einfache Montage und Kompatibilität mit einer breiten Palette europäischer Fahrzeuge.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**80 Ah**	**740 A**	**19,1 kg**	**B13**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**315 mm**
Breite	**175 mm**
Höhe	**190 mm**
Gewicht	**19,1 kg**
Gehäusetyp	**H7/L4**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**80 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**740 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B13**

Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**F16**
EAN/Barcode:	**4016987167670**
Herstellercode:	**F16**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.