VARTA Dynamic SLI 12V 80Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | F17



Sofortige, zuverlässige Motorstarts werden durch 740A Kaltstartstrom auch bei Temperaturen unter Null gewährleistet. Diese bewährte Blei-Säure-Technologie integriert sich direkt in PKW und leichte Nutzfahrzeuge für eine zuverlässige Zündung.

Merkmale

- Liefert 740A Kaltstartstrom, was für sofortige und zuverlässige Motorstarts auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sorgt.
- Entwickelt für anspruchsvolle automobile Anwendungen, von alltäglichen PKW bis hin zu leichten Nutzfahrzeugen.
- Nutzt bewährte Blei-Säure-Technologie, optimiert für die Hochstromanforderungen von Motorstarts.
- Verfügt über ein robustes Design, das darauf ausgelegt ist, Vibrationen und Belastungen des regulären Fahrzeugbetriebs standzuhalten.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**80 Ah**	**740 A**	**19,21 kg**	**B13**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**315 mm**
Breite	**175 mm**
Höhe	**175 mm**
Gewicht	**19,21 kg**
Gehäusetyp	**T7/LB4**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**80 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**740 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B13**

Regulatorische Konformität

CE

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**F17**
EAN/Barcode:	**4016987167687**
Herstellercode:	**F17**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.