VARTA Dynamic SLI 12V 85Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | F19



800A Kaltstartstromstärke gewährleistet zuverlässige Motorstarts unter allen Bedingungen, minimiert Ausfallzeiten für PKW, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge. Fortschrittliche Blei-Säure-Technologie liefert konstante Leistung und verlängert die Lebensdauer, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

Merkmale

- 800A Kaltstartstrom (CCA) gewährleisten zuverlässige Motorstarts unter allen Bedingungen, minimieren Ausfallzeiten und sichern die Betriebskontinuität Ihres Fuhrparks.
- Entwickelt für PKW, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge, bietet sie eine robuste Energiequelle für den täglichen Gebrauch und anspruchsvolle Anwendungen.
- Nutzt fortschrittliche Blei-Säure-Technologie für eine konstante Leistungsabgabe und eine lange Lebensdauer, was die Austauschhäufigkeit und die Gesamtbetriebskosten reduziert.
- Konzipiert für hohe elektrische Lasten zur Unterstützung moderner Fahrzeugfunktionen wie Start-Stopp-Systeme, fortschrittliche Elektronik und Zusatzgeräte.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITäT (C20)	KäLTEPRüFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	**85 Ah**	**800 A**	**19,76 kg**	**B13**

Technische Spezifikationen

General Information

Technologie	**Starterbatterie**
Chemie	**Blei-Säure**

Physikalische Spezifikationen

Länge	**315 mm**
Breite	**175 mm**
Höhe	**190 mm**
Gewicht	**19,76 kg**
Gehäusetyp	**H7/L4**

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	**12 V**
Nennkapazität (C20)	**85 Ah**
Kälteprüfstrom (EN)	**800 A**

Layout

Poltyp	**AUTOMOTIVE**
Polposition	**+R**
Befestigungstyp	**B13**

Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer:	**F19**
EAN/Barcode:	**4016987167441**
Herstellercode:	**F19**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.