

VARTA Dynamic SLI 12V 85Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | F19



800A Kaltstartstromstärke gewährleistet zuverlässige Motorstarts unter allen Bedingungen, minimiert Ausfallzeiten für PKW, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge. Fortschrittliche Blei-Säure-Technologie liefert konstante Leistung und verlängert die Lebensdauer, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

Merkmale

- 800A Kaltstartstrom (CCA) gewährleisten zuverlässige Motorstarts unter allen Bedingungen, minimieren Ausfallzeiten und sichern die Betriebskontinuität Ihres Fuhrparks.
- Entwickelt für PKW, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge, bietet sie eine robuste Energiequelle für den täglichen Gebrauch und anspruchsvolle Anwendungen.
- Nutzt fortschrittliche Blei-Säure-Technologie für eine konstante Leistungsabgabe und eine lange Lebensdauer, was die Austauschhäufigkeit und die Gesamtbetriebskosten reduziert.
- Konzipiert für hohe elektrische Lasten zur Unterstützung moderner Fahrzeugfunktionen wie Start-Stopp-Systeme, fortschrittliche Elektronik und Zusatzgeräte.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITÄT (C20)	KÄLTEPRÜFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	85 Ah	800 A	19,76 kg	B13

Technische Spezifikationen

General Information		Elektrische Spezifikationen	
Technologie	Starterbatterie	Nennspannung	12 V
Chemie	Blei-Säure	Nennkapazität (C20)	85 Ah
Physikalische Spezifikationen		Kälteprüfstrom (EN)	800 A
Länge	315 mm	Layout	
Breite	175 mm	Poltyp	AUTOMOTIVE
Höhe	190 mm	Polposition	+R
Gewicht	19,76 kg	Befestigungstyp	B13
Gehäusetyp	H7/L4		

Regulatorische Konformität

CE Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
 Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer: **F19**
 EAN/Barcode: **4016987167441**
 Herstellercode: **F19**
 Model: **Dynamic SLI**