

GYS BATIUM 15.24 Schnellladegerät

Battery Charger / Acculader | GYS | GYS024526



Ohne optimalen Batteriezustand sind vorzeitiger Austausch und Betriebsstillstand unvermeidlich. Das GYS BATIUM 15.24 verwendet mehrstufige Ladealgorithmen, um die Batterieleistung für Autowerkstätten und Flottenwartung aufrechtzuerhalten.

Merkmale

- Gewährleistet optimalen Batteriezustand zur Maximierung der Betriebszeit und Reduzierung vorzeitiger Austauschkosten
- Konzipiert für Kfz-Werkstätten, Fuhrparkwartung und Anwendungen mit Landmaschinen
- Liefert konstanten und zuverlässigen Strom für wesentliche Batteriewartungsaufgaben
- Gebaut für anspruchsvolle professionelle Umgebungen, gewährleistet Langlebigkeit und langfristige Leistung

NENNAUSGANGSSPANNUNG	MAX AUSGANGSSTROM	MAX EINGANGSSPANNUNG	GEWICHT
24 V	15 A	230 V	6,2 kg

Technische Spezifikationen

Input		Output	
Min Eingangsspannung	230 V	Nennausgangsspannung	24 V
Max Eingangsspannung	230 V	Max Ausgangsstrom	15 A
Eingangsfrequenz	50/60 Hz	Unterstützte Spannungen	6 / 12 / 24 V
Eingangsleistung	450 W	Connectivity & Protection	
Charging Features		Verpolungsschutz	? Yes
Ladestufen	3	Kurzschlusschutz	? Yes
Unterstützte Batterietypen	gel, vloeibaar, AGM, Vrla		
Physikalische Spezifikationen			
Länge	362 mm		
Breite	212 mm		
Höhe	140 mm		
Gewicht	6,2 kg		

Regulatorische Konformität



Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2
Regulatory: CE

Produktidentifikation

Artikelnummer: **GYS024526**
EAN/Barcode: **3154020024526**
Herstellercode: **024526**
Model: **BATIUM 15.24**