

GYS 029071 Standardladegerät

Battery Charger / Acculader | GYS | GYS029071



Mehrstufige Ladealgorithmen mit thermischer Kompensation halten eine optimale Batteriespannung aufrecht und gewährleisten eine konstante Leistungsabgabe für anhaltende Betriebsbereitschaft. Dieses Ladegerät integriert sich nahtlos in Kfz-Werkstätten, die Wartung von Landmaschinen und allgemeine Industrieumgebungen für zuverlässige Leistung und Benutzersicherheit.

Merkmale

- Gewährleistet eine konstante Leistung für eine effektive Batterieladung und erhält die Betriebsbereitschaft.
- Entwickelt für den professionellen Einsatz in Kfz-Werkstätten, bei der Wartung von Landmaschinen und in allgemeinen Industrieumgebungen.
- Konstruiert mit Fokus auf zuverlässige Leistung und Benutzersicherheit für die routinemäßige Batteriewartung.
- Robuste Konstruktion sorgt für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen professionellen Umgebungen.

NENNAUSGANGSSPANNUNG	MAX AUSGANGSSTROM	GEWICHT
12 V	100 A	6,6 kg

Technische Spezifikationen

Output		Connectivity & Protection	
Nennausgangsspannung	12 V	Verpolungsschutz	? Yes
Max Ausgangsstrom	100 A	Kurzschlusschutz	? Yes
Physikalische Spezifikationen			
Länge	290 mm		
Breite	300 mm		
Höhe	105 mm		
Gewicht	6,6 kg		

Regulatorische Konformität

CE Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2
Regulatory: CE

Produktidentifikation

Artikelnummer: **GYS029071**
Model: **GYS029071**