

VARTA Promotive SLI 12V 110Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | I2



Mit 760A Kaltstartstrom (CCA) gewährleistet diese Batterie zuverlässige Motorstarts auch bei starker Kälte und erhält die Betriebskontinuität für schwere Nutzfahrzeugflotten. Die robuste Blei-Säure-Technologie ist für Tiefentladung und hohe Entladeraten optimiert und bietet Widerstandsfähigkeit gegen die Belastungen des anspruchsvollen gewerblichen Einsatzes.

Merkmale

- Liefert 760A Kaltstartstrom (CCA) für zuverlässige Motorstarts auch bei extremer Kälte, damit Ihre Nutzfahrzeuge das ganze Jahr über einsatzbereit bleiben.
- Entwickelt für die anspruchsvollen Umgebungen von Lkw, Bussen, Landmaschinen und Baumaschinen, um einen unterbrechungsfreien Flottenbetrieb zu gewährleisten.
- Verwendet robuste Blei-Säure-Technologie, optimiert für Zyklusfestigkeit und hohe Entladeraten, bietet Widerstandsfähigkeit gegen die Belastungen von Schwerlastanwendungen und häufigen Starts.
- Verfügt über eine langlebige Konstruktion, die Vibrationen und extreme Betriebsbedingungen standhält und eine langfristige Zuverlässigkeit und Schutz Ihrer Investition bietet.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITÄT (C20)	KÄLTEPRÜFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	110 Ah	760 A	32,31 kg	B03

Technische Spezifikationen

General Information		Elektrische Spezifikationen	
Technologie	Starterbatterie	Nennspannung	12 V
Chemie	Blei-Säure	Nennkapazität (C20)	110 Ah
Physikalische Spezifikationen		Kälteprüfstrom (EN)	760 A
Länge	514 mm	Layout	
Breite	175 mm	Poltyp	AUTOMOTIVE
Höhe	210 mm	Polposition	+L
Gewicht	32,31 kg	Befestigungstyp	B03
Gehäusetyp	MAC110		

Regulatorische Konformität

CE Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
 Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer: **I2**
 EAN/Barcode: **4016987166383**
 Herstellercode: **I2**
 Model: **Promotive SLI**