

# ODYSSEY AGM 12V 126Ah Starterbatterie

Battery / Accu | ODYSSEY | ODS-AGM6M



In extremen Betriebsumgebungen gewährleistet eine Kaltstartleistung von 1225 CCA ein zuverlässiges Starten des Motors und minimiert kritische Ausfallzeiten für Ihre Flottenmotoren. Entwickelt für maritime, landwirtschaftliche und automotiv Anwendungen, bietet die fortschrittliche AGM-Technologie überlegene Vibrationsfestigkeit und wartungsfreien Betrieb.

### Merkmale

- 1225 CCA Kaltstartstromstärke gewährleistet zuverlässige Starts unter extremsten Bedingungen und minimiert Ausfallzeiten Ihrer Motoren.
- Entwickelt für Marine-, Agrar-, Generator- und Automobilanwendungen, liefert sie zuverlässige Energie in verschiedenen Betriebsumgebungen.
- Fortschrittliche AGM-Technologie bietet überragende Vibrationsfestigkeit und wartungsfreien Betrieb, was die Haltbarkeit verbessert und den Servicebedarf reduziert.
- Robuste Konstruktion und hohe Kapazität sorgen für außergewöhnliche Energiereserven und eine verlängerte Lebensdauer, auch unter hoher Last.

| NENNSPANNUNG | NENNKAPAZITÄT (C20) | KÄLTEPRÜFSTROM (EN) | GEWICHT | BEFESTIGUNGSTYP |
|--------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 12 V         | 126 Ah              | 1.225 A             | 39 kg   | B00             |

## Technische Spezifikationen

| General Information           |                 | Elektrische Spezifikationen |           |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| Technologie                   | Starterbatterie | Nennspannung                | 12 V      |
| Chemie                        | Blei-Säure      | Nennkapazität (C20)         | 126 Ah    |
| Physikalische Spezifikationen |                 | Kälteprüfstrom (EN)         | 1.225 A   |
| Länge                         | 286 mm          | Kälteprüfstrom (SAE)        | 1.225 A   |
| Breite                        | 269 mm          | Reservekapazität            | 240 min   |
| Höhe                          | 233 mm          | Layout                      |           |
| Gewicht                       | 39 kg           | Poltyp                      | DT        |
| Gehäusetyp                    | N.B.            | Polposition                 | Diagonaal |
| Operating Conditions          |                 | Befestigungstyp             | B00       |
| Max Betriebstemperatur        | 45 °C           |                             |           |

### Regulatorische Konformität



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

### Produktidentifikation

Artikelnummer: ODS-AGM6M  
EAN/Barcode: 635241140866  
Herstellercode: PC2250  
Model: ODS-AGM6M