

# OPTIMA Red Top AGM 6V 50Ah Starterbatterie

Battery / Accu | OPTIMA | RTS-2.1.6V



815 CCA Kaltstartstrom gewährleistet zuverlässige Startleistung für anspruchsvolle Agrar- und Caravananwendungen. Fortschrittliche AGM-Technologie bietet ein wartungsfreies, vibrationsfestes und auslaufsicheres Design für erhöhte Langlebigkeit und Sicherheit.

### Merkmale

- Liefert 815 CCA Kaltstartstromstärke für zuverlässige Startleistung unter allen Bedingungen und hält Ihre Landmaschinen oder Ihren Caravan einsatzbereit.
- Optimiert für anspruchsvolle Agri- und Caravan-Anwendungen, bietet sie die robuste Startkraft und Zuverlässigkeit, die für den Dauerbetrieb unerlässlich sind.
- Verfügt über fortschrittliche AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) für ein wartungsfreies, vibrationsfestes und auslaufsicheres Design, was die Lebensdauer und Sicherheit erhöht.
- Entwickelt mit einer versiegelten Konstruktion, um extremen Temperaturen und Vibrationen standzuhalten und eine zuverlässige Stromversorgung in rauen Umgebungen zu gewährleisten.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITÄT (C20)	KÄLTEPRÜFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
<b>6 V</b>	<b>50 Ah</b>	<b>815 A</b>	<b>8,3 kg</b>	<b>B00</b>

## Technische Spezifikationen

General Information		Elektrische Spezifikationen	
Technologie	<b>Starterbatterie</b>	Nennspannung	<b>6 V</b>
Chemie	<b>Blei-Säure</b>	Nennkapazität (C20)	<b>50 Ah</b>
Physikalische Spezifikationen		Kälteprüfstrom (EN)	<b>815 A</b>
Länge	<b>255 mm</b>	Reservekapazität	<b>100 min</b>
Breite	<b>90 mm</b>	Layout	
Höhe	<b>206 mm</b>	Poltyp	<b>AUTOMOTIVE</b>
Gewicht	<b>8,3 kg</b>	Polposition	<b>+L</b>
Operating Conditions		Befestigungstyp	<b>B00</b>
Max Betriebstemperatur	<b>52 °C</b>		

### Regulatorische Konformität

**CE** Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

### Produktidentifikation

Artikelnummer: **RTS-2.1.6V**  
EAN/Barcode: **8719325860412**  
Herstellercode: **RTS-2.1.(6V)**  
Model: **Red Top**