

OPTIMA Red Top AGM 12V 44Ah Starterbatterie

Battery / Accu | OPTIMA | RTU-3.7



Ohne 730 CCA sind Motorstarts bei anspruchsvollem Kaltwetter unzuverlässig und bergen das Risiko von Betriebsunterbrechungen; die OPTIMA Red Top liefert diese hohe Kaltstartleistung für sofortige Zündung. Entwickelt für anspruchsvolle Agrar- und Freizeitfahrzeuganwendungen, bietet die fortschrittliche AGM-Technologie überlegene Vibrationsfestigkeit und wartungsfreien Betrieb.

Merkmale

- Liefert 730 CCA für zuverlässige Motorstarts bei härtesten winterlichen Bedingungen.
- Entwickelt für die hohen Anforderungen von Landwirtschafts- und Freizeitfahrzeuganwendungen.
- Verfügt über fortschrittliche AGM-Technologie für überlegene Vibrationsfestigkeit und wartungsfreien Betrieb.
- Konstruiert mit einem robusten Gehäuse und zuverlässigen Anschlüssen für eine stabile Integration.

NENNSPANNUNG	NENNKAPAZITÄT (C20)	KÄLTEPRÜFSTROM (EN)	GEWICHT	BEFESTIGUNGSTYP
12 V	44 Ah	730 A	15 kg	B00

Technische Spezifikationen

General Information		Elektrische Spezifikationen	
Technologie	Starterbatterie	Nennspannung	12 V
Chemie	Blei-Säure	Nennkapazität (C20)	44 Ah
Physikalische Spezifikationen		Kälteprüfstrom (EN)	730 A
Länge	237 mm	Layout	
Breite	172 mm	Poltyp	AUT+FRONT
Höhe	197 mm	Polposition	+L
Gewicht	15 kg	Befestigungstyp	B00
Gehäusetyp	35		

Regulatorische Konformität



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
 Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer: **RTU-3.7**
 EAN/Barcode: **8719325860443**
 Herstellercode: **RTU-3.7**
 Model: **Red Top**