


SUNLIGHT 2 PzS 250Ah Cellule de traction

Battery / Accu | SUNLIGHT | 0239345-SL



Les cycles de traction multi-équipes exigent une batterie capable de supporter une décharge profonde sans perte de capacité. La batterie de traction SUNLIGHT 2V 250Ah fournit une capacité soutenue de 250Ah, garantissant une autonomie opérationnelle prolongée pour vos équipements de manutention.

Caractéristiques

- Une capacité soutenue de 250Ah assure une autonomie opérationnelle prolongée pour vos équipements de manutention, minimisant les interruptions et maximisant la productivité.
- Spécifiquement conçue pour les applications de chariots élévateurs, fournissant la puissance fiable nécessaire aux opérations intensives en entrepôt et en logistique.
- Utilise la technologie éprouvée plomb-acide pour une alimentation énergétique fiable, offrant une solution énergétique rentable et performante pour les véhicules industriels.
- Conçue pour une intégration transparente dans les systèmes batterie standards des chariots élévateurs avec des dimensions précises (47x198x600mm) et un poids gérable (15kg), assurant un montage simple.

TENSION NOMINALE

2 V

CAPACITÉ NOMINALE (C20)

250 Ah

POIDS

15 kg

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	Batterie de Traction
Chimie	Plomb-Acide

Spécifications Physiques

Longueur	47 mm
Largeur	198 mm
Hauteur	600 mm
Poids	15 kg

Spécifications Électriques

Tension Nominale	2 V
Capacité Nominale (C20)	250 Ah

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: **0239345-SL**
Code Fabricant: **2 PzS**
Model: **1122030225**