
# EXIDE 4 EPzS 500Ah Cellule de traction

Battery / Accu | EXIDE | 0239347-EX



La capacité de 500Ah prolonge la durée de fonctionnement des véhicules électriques industriels, soutenant les applications logistiques et de fabrication multi-équipes. Cette cellule avancée au plomb-acide offre des décharges profondes fiables et une longue durée de vie pour chariots élévateurs, balayeuses et AGV.

### Caractéristiques

- Avec une capacité de 500Ah, cette cellule assure des périodes de fonctionnement prolongées pour les véhicules électriques industriels, réduisant considérablement la fréquence de recharge et maximisant le temps de fonctionnement.
- Conçue pour les applications à cycles élevés, cette cellule est spécifiquement adaptée aux exigences des chariots élévateurs électriques, des balayeuses et des VGA dans les environnements logistiques et de production.
- Grâce à une technologie avancée au plomb, cette cellule offre des capacités de décharge profonde fiables et une longue durée de vie, essentielles pour les applications de traction industrielle.

| TENSION NOMINALE | CAPACITé NOMINALE (C20) | POIDS |
|---|---|---|
| **2 V** | **500 Ah** | **27,4 kg** |

## Spécifications Techniques

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Cellule de Traction** |
| Chimie | **Plomb-Acide** |

### Spécifications Physiques

| | |
|---|---|
| Longueur | **83 mm** |
| Largeur | **198 mm** |
| Hauteur | **568 mm** |
| Poids | **27,4 kg** |

### Spécifications Électriques

| | |
|---|---|
| Tension Nominale | **2 V** |
| Capacité Nominale (C20) | **500 Ah** |

### Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Identification du Produit

| | |
|---|---|
| Code Article: | **0239347-EX** |
| Code Fabricant: | **4 EPzS** |



*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*