
EXIDE 3 EPzS 465Ah Cellule de traction

Battery / Accu | EXIDE | 0239363-EX



La classification EPzS pour applications à décharge profonde permet des périodes de fonctionnement prolongées entre les charges, garantissant une disponibilité maximale de l'équipement. Cette cellule robuste est conçue pour les chariots élévateurs électriques, les machines de nettoyage industrielles et les AGV, fournissant une puissance constante sous charge.

Caractéristiques

- Périodes de fonctionnement prolongées entre les charges, garantissant un temps de fonctionnement maximal de l'équipement.
- Conçue pour les chariots élévateurs électriques, les machines de nettoyage industrielles et les AGV.
- Classification EPzS pour les applications à décharge profonde, fournissant une puissance constante sous charge.
- Conçue pour l'intégration dans diverses configurations de batteries et conceptions de véhicules.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	POIDS
2 V	**465 Ah**	**26,7 kg**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Cellule de Traction**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**65 mm**
Largeur	**198 mm**
Hauteur	**713 mm**
Poids	**26,7 kg**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**2 V**
Capacité Nominale (C20)	**465 Ah**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**0239363-EX**
Code Fabricant:	**3 EPzS**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.