

# SUNLIGHT 24V 2PzS 250Ah Batterie de traction

Battery / Accu | SUNLIGHT | 0261851-SL



Les chariots élévateurs électriques et la manutention industrielle exigent une autonomie opérationnelle prolongée, soutenue par une capacité de 250Ah, garantissant la productivité lors des équipes exigeantes. Cette batterie de traction au plomb est conçue pour le cyclage profond et une alimentation constante dans les environnements d'entrepôt et de logistique intensifs.

## Caractéristiques

- Autonomie opérationnelle prolongée avec une capacité de 250Ah, garantissant que vos chariots élévateurs restent productifs pendant les quarts de travail exigeants.
- Conçue pour les chariots élévateurs électriques et les équipements de manutention industrielle dans les environnements d'entrepôt et de logistique animés.
- Utilise une technologie éprouvée au plomb-acide, optimisée pour les cycles profonds et une alimentation constante dans les applications lourdes.
- Inclut le raccord aqua+REMA80 pour un entretien sûr et une intégration sûrs et efficaces dans les compartiments à batterie standard des chariots élévateurs.

TENSION NOMINALE

**24 V**

CAPACITÉ NOMINALE (C20)

**250 Ah**

POIDS

**214 kg**

## Spécifications Techniques

### General Information

Technologie	Batterie de Traction
Chimie	Plomb-Acide

### Spécifications Physiques

Longueur	621 mm
Largeur	209 mm
Hauteur	627 mm
Poids	214 kg

### Spécifications Électriques

Tension Nominale	24 V
Capacité Nominale (C20)	250 Ah

## Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

## Identification du Produit

Code Article: **0261851-SL**  
Code Fabricant: **11124020250**