

SUNLIGHT 80V 465Ah Batterie de Traction

Battery / Accu | SUNLIGHT | 0261882-SL



Les plaques tubulaires PzS assurent la résilience en décharge profonde pour un usage intensif. Cette batterie 80V, 465Ah maximise la disponibilité des flottes électriques pour la logistique et l'entreposage exigeants.

Caractéristiques

- La sortie continue de 80V et la capacité de 465Ah garantissent des périodes d'exploitation prolongées pour votre flotte électrique, réduisant la nécessité de charges fréquentes et maximisant le temps de disponibilité des équipements.
- Conçue pour les applications intensives de manutention, y compris les chariots élévateurs électriques et les AGV, cette batterie assure une alimentation électrique fiable dans les environnements logistiques et d'entreposage exigeants.
- Utilise une technologie avancée de plaques tubulaires PzS pour une durée de vie supérieure et des capacités de décharge profonde, offrant une plus grande résilience et longévité dans les applications de traction à usage intensif.
- Équipée de connecteurs aqua+ et REMA 320 pour une sécurité accrue, une connexion aisée et une intégration robuste dans les infrastructures de charge industrielles existantes.

TENSION NOMINALE

80 V

CAPACITÉ NOMINALE (C20)

465 Ah

POIDS

1,207 kg

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Traction	Tension Nominale	80 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	465 Ah
Spécifications Physiques			
Longueur	25 mm		
Largeur	564 mm		
Hauteur	784 mm		
Poids	1,207 kg		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: **0261882-SL**
Code Fabricant: **3 PzS**