

SUNLIGHT 80V 620Ah Batterie de Traction

Battery / Accu | SUNLIGHT | 0261883-SL



Les cycles de traction multi-équipes exigent une batterie capable de supporter une décharge profonde sans perte de capacité ; la technologie de plaque tubulaire PzS offre une durée de vie supérieure et une résilience à la décharge profonde. Cette unité 80V 620Ah intègre un système d'arrosage pour une continuité opérationnelle prolongée dans la logistique industrielle exigeante.

Caractéristiques

- Une capacité opérationnelle étendue de 620Ah garantit que vos véhicules électriques restent productifs pendant des équipes prolongées, réduisant la fréquence des temps d'arrêt coûteux.
- Spécialement conçue pour les exigences rigoureuses des chariots élévateurs électriques, des transpalettes et autres équipements de manutention dans la logistique industrielle et la fabrication.
- Dispose de la technologie de plaques tubulaires PzS, offrant une durée de vie cyclique supérieure et des capacités de décharge profonde par rapport aux conceptions à plaques plates standard pour une alimentation constante et à long terme.

TENSION NOMINALE

80 V

CAPACITÉ NOMINALE (C20)

620 Ah

POIDS

1,532 kg

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	Batterie de Traction
Chimie	Plomb-Acide

Spécifications Physiques

Longueur	25 mm
Largeur	708 mm
Hauteur	784 mm
Poids	1,532 kg

Spécifications Électriques

Tension Nominale	80 V
Capacité Nominale (C20)	620 Ah

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: **0261883-SL**
Code Fabricant: **4 PzS**