

SUNLIGHT 48V 930Ah Batterie de Traction

Battery / Accu | SUNLIGHT | 0265237-SL



Une capacité élevée de 930Ah garantit une autonomie opérationnelle prolongée, minimise les temps d'arrêt de votre flotte et réduit la fréquence de recharge pour une productivité maximale. La conformité DIN-C et le système de connexion aqua+REMA320 intégré assurent des performances fiables et une maintenance simplifiée dans les applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques

- Bénéficiez de durées de fonctionnement prolongées et de cycles de charge réduits grâce à la capacité élevée de 930Ah, maximisant la productivité de votre flotte.
- Conçue pour une utilisation intensive dans les chariots élévateurs électriques et les véhicules industriels au sein d'environnements d'entrepôt et de logistique exigeants.
- Profitez de la conformité DIN-C et du système de connexion aqua+REMA320 intégré pour des performances fiables et une maintenance simplifiée.
- Conçue pour des applications industrielles robustes, assurant une alimentation fiable lors de cycles de service continus.

| | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| TENSION NOMINALE | CAPACITÉ NOMINALE (C20) | POIDS |
| 48 V | 930 Ah | 1.364 kg |

Spécifications Techniques

| General Information | | Spécifications Électriques | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Technologie | Batterie de Traction | Tension Nominale | 48 V |
| Chimie | Plomb-Acide | Capacité Nominale (C20) | 930 Ah |
| Spécifications Physiques | | | |
| Longueur | 220 mm | | |
| Largeur | 496 mm | | |
| Hauteur | 784 mm | | |
| Poids | 1.364 kg | | |

Conformité Réglementaire

CE Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: **0265237-SL**
Code Fabricant: **6 PzS**