LEOCH -BIKE 12V 24Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | LEOCH | 12N24-3.DRY



240 CCA assure un démarrage fiable des motos par temps froid, fournissant une puissance constante pour l'allumage dans des conditions exigeantes. Cette batterie de démarrage au plomb-acide fournit l'énergie essentielle pour une large gamme de deux-roues.

Caractéristiques

- Fournit 220A de puissance de démarrage à froid, garantissant un démarrage fiable de votre moto, même par temps froid.
- Spécialement conçue pour les applications de motos, elle offre une puissance de démarrage essentielle pour une large gamme de deux-roues.
- Utilise la technologie éprouvée plomb-acide pour des performances fiables et une valeur dans les applications de batteries de démarrage.
- Des dimensions compactes (197 × 132 × 181 mm) assurent un montage facile dans les bacs à batterie standard des motos.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**24 Ah**	**220 A**	**7,7 kg**	**B00**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**197 mm**
Largeur	**132 mm**
Hauteur	**181 mm**
Poids	**7,7 kg**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**24 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**220 A**

Layout

Type de Borne	**G**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B00**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**12N24-3.DRY**
Code Fabricant:	**12N24-3.DRY**
Model:	**LEOCH-BIKE**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.