

LEOCH -BIKE 12V 24Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | LEOCH | 12N24-3.DRY



240 CCA assure un démarrage fiable des motos par temps froid, fournissant une puissance constante pour l'allumage dans des conditions exigeantes. Cette batterie de démarrage au plomb-acide fournit l'énergie essentielle pour une large gamme de deux-roues.

Caractéristiques

- Fournit 220A de puissance de démarrage à froid, garantissant un démarrage fiable de votre moto, même par temps froid.
- Spécialement conçue pour les applications de motos, elle offre une puissance de démarrage essentielle pour une large gamme de deux-roues.
- Utilise la technologie éprouvée plomb-acide pour des performances fiables et une valeur dans les applications de batteries de démarrage.
- Des dimensions compactes (197 x 132 x 181 mm) assurent un montage facile dans les bacs à batterie standard des motos.

| TENSION NOMINALE | CAPACITÉ NOMINALE (C20) | COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN) | POIDS | TYPE DE FIXATION |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|
| 12 V | 24 Ah | 220 A | 7,7 kg | B00 |

Spécifications Techniques

| General Information | | Spécifications Électriques | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| Technologie | Batterie de Démarrage | Tension Nominale | 12 V |
| Chimie | Plomb-Acide | Capacité Nominale (C20) | 24 Ah |
| Spécifications Physiques | | Courant de Démarrage à Froid (EN) | 220 A |
| Longueur | 197 mm | Layout | |
| Largeur | 132 mm | Type de Borne | G |
| Hauteur | 181 mm | Position des Bornes | +R |
| Poids | 7,7 kg | Type de Fixation | B00 |

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: 12N24-3.DRY
Code Fabricant: 12N24-3.DRY
Model: LEOCH-BIKE