LEOCH -BIKE 12V 24Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | LEOCH | 12N24-4.DRY



220A CCA assure un allumage fiable de moto même par temps froid, prévenant les échecs de démarrage à la demande. Cette batterie de démarrage intègre une technologie plomb-acide éprouvée pour des performances fiables et un bon rapport coût-efficacité lors de trajets exigeants.

Caractéristiques

- Fournit une puissance de démarrage fiable avec 220A de courant de démarrage à froid (EN) pour garantir que votre moto démarre instantanément, même par temps froid.
- Spécifiquement conçue pour les exigences rigoureuses des applications moto, garantissant des performances fiables à chaque trajet.
- Utilise une technologie éprouvée au plomb pour un équilibre entre performance, longévité et rentabilité.
- Ses dimensions compactes (197 × 132 × 181 mm) et sa disposition de terminal sécurisée facilitent l'installation et assurent une connexion électrique fiable.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**24 Ah**	**220 A**	**7,7 kg**	**B00**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**197 mm**
Largeur	**132 mm**
Hauteur	**181 mm**
Poids	**7,7 kg**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**24 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**220 A**

Layout

Type de Borne	**G**
Position des Bornes	**+L**
Type de Fixation	**B00**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**12N24-4.DRY**
Code Fabricant:	**12N24-4.DRY**
Model:	**LEOCH-BIKE**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.