

LEOCH 12V 5,5Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | LEOCH | 12N5.5-3B



60A d'ampérage à froid garantissent un allumage moteur rapide et fiable, même dans des conditions météorologiques difficiles. Spécifiquement conçue pour les applications moto, cette batterie plomb-acide 12V 5,5Ah fournit la puissance précise nécessaire aux véhicules à deux roues.

Caractéristiques

- 60A de courant de démarrage à froid garantissent un allumage moteur rapide et fiable, même dans des conditions météorologiques difficiles.
- Spécialement conçue pour les applications de motocyclettes, fournissant la puissance précise nécessaire aux véhicules à deux roues.
- Utilise la technologie éprouvée plomb-acide pour une puissance de démarrage fiable et durable.
- Sa conception compacte avec configuration de borne standard assure un montage facile dans la plupart des bacs à batterie de moto.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE BORNE
12 V	5,5 Ah	60 A	2,15 kg	+/-

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	5,5 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	60 A
Longueur	135 mm	Layout	
Largeur	61 mm	Type de Borne	+/-
Hauteur	131 mm	Position des Bornes	+R
Poids	2,15 kg		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: 12N5.5-3B