

LEOCH 12V 5,5Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | LEOCH | 12N5.5A-3B



Le courant de démarrage à froid de 60A assure un démarrage rapide du moteur à des températures variées, évitant les retards de démarrage des véhicules de loisirs motorisés. La technologie plomb-acide scellée offre un fonctionnement sans entretien et une résistance accrue aux vibrations pour une durée de vie prolongée.

Caractéristiques

- Un courant de démarrage à froid (CCA) de 60A assure un allumage moteur rapide et fiable par diverses températures, minimisant les délais de démarrage.
- Spécifiquement conçue pour les applications moto, cette batterie offre une source d'alimentation fiable pour les véhicules de sports motorisés.
- La technologie plomb-acide scellée offre un fonctionnement sans entretien et une résistance accrue aux vibrations, assurant une longévité et une intervention utilisateur réduite.
- Des dimensions compactes et une disposition optimisée des bornes facilitent l'intégration dans les systèmes électriques existants des motos.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE BORNE
12 V	5,5 Ah	60 A	2,21 kg	+/-

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	5,5 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	60 A
Longueur	103 mm	Layout	
Largeur	90 mm	Type de Borne	+/-
Hauteur	114 mm	Position des Bornes	+R
Poids	2,21 kg		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: 12N5.5A-3B