VARTA Dynamic SLI 12V 40Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | A15



Les 330A de courant de démarrage à froid assurent des démarrages moteur rapides, même dans des conditions défavorables, maintenant la continuité opérationnelle des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. La technologie éprouvée au plomb-acide offre une combinaison équilibrée de performance, de fiabilité et de rentabilité.

Caractéristiques

- 330A de courant de démarrage à froid (CCA) garantissent des démarrages moteur rapides et fiables, même dans des conditions météorologiques défavorables, minimisant les temps d'arrêt et les désagréments pour le conducteur.
- Spécialement conçue pour les applications automobiles, fournissant une puissance de démarrage essentielle pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.
- Utilise la technologie éprouvée des batteries plomb-acide pour une combinaison équilibrée de performance, de fiabilité et de rentabilité.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**40 Ah**	**330 A**	**10,1 kg**	**B00**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**187 mm**
Largeur	**127 mm**
Hauteur	**227 mm**
Poids	**10,1 kg**
Type de Boîtier	**B19R**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**40 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**330 A**

Layout

Type de Borne	**JIS**
Position des Bornes	**+L**
Type de Fixation	**B00**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**A15**
EAN/Barcode:	**4016987167496**
Code Fabricant:	**A15**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.