

# VARTA Dynamic SLI 12V 45Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | B19



400A de Courant de Démarrage à Froid (CCA) assure des démarrages moteur fiables par des températures allant jusqu'à  $-18^{\circ}\text{C}$ , minimisant les échecs de démarrage. Cette batterie plomb-acide 12V 45Ah est spécifiquement conçue pour les voitures particulières standard et les véhicules utilitaires légers, offrant une puissance fiable.

### Caractéristiques

- Fournit un courant de démarrage à froid (CCA) robuste de 400A pour garantir des démarrages de moteur fiables jusqu'à des températures de  $-18^{\circ}\text{C}$ , minimisant ainsi le risque de pannes de démarrage.
- Spécialement conçue pour les voitures particulières standard et les véhicules utilitaires légers, elle fournit une source d'alimentation fiable pour les besoins de transport quotidiens.
- Utilise une technologie éprouvée au plomb-acide pour une solution d'alimentation de démarrage économique et fiable, offrant une excellente valeur aux gestionnaires de flotte et aux propriétaires de véhicules.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
<b>12 V</b>	<b>45 Ah</b>	<b>400 A</b>	<b>11,43 kg</b>	<b>B13</b>

## Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	45 Ah
<b>Spécifications Physiques</b>		Courant de Démarrage à Froid (EN)	400 A
Longueur	207 mm	<b>Layout</b>	
Largeur	175 mm	Type de Borne	AUTOMOTIVE
Hauteur	190 mm	Position des Bornes	+R
Poids	11,43 kg	Type de Fixation	B13
Type de Boîtier	H4/L1		

### Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

### Identification du Produit

Code Article: **B19**  
EAN/Barcode: **4016987167748**  
Code Fabricant: **B19**  
Model: **Dynamic SLI**