

VARTA Dynamic SLI 12V 45Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | B32



Les 330A de courant de démarrage à froid fournissent une puissance d'allumage immédiate, maintenant l'électronique essentielle du véhicule par temps extrême. Conçue pour les voitures particulières modernes et les véhicules utilitaires légers, cette batterie plomb-acide éprouvée offre des performances de démarrage fiables.

Caractéristiques

- Fournit 330A de courant de démarrage à froid (CCA), assurant des démarrages moteur fiables même dans des conditions météorologiques extrêmes et alimentant les systèmes électroniques essentiels du véhicule.
- Spécialement conçue pour répondre aux exigences des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers modernes, offrant une puissance d'allumage fiable.
- Utilise la technologie éprouvée plomb-acide pour des performances constantes et une longue durée de vie, offrant une solution d'alimentation fiable et économique.
- Ses dimensions compactes et son poids équilibré assurent une installation simple et un maintien stable dans les compartiments batterie standard des véhicules.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	45 Ah	330 A	11,68 kg	B00

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	45 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	330 A
Longueur	238 mm	Layout	
Largeur	129 mm	Type de Borne	AUTOMOTIVE
Hauteur	227 mm	Position des Bornes	+R
Poids	11,68 kg	Type de Fixation	B00
Type de Boîtier	B24R		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: B32
EAN/Barcode: 4016987167533
Code Fabricant: B32
Model: Dynamic SLI