VARTA Dynamic SLI 12V 45Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | B33



330A de courant de démarrage à froid garantit des démarrages moteur rapides et fiables, même par temps froid, minimisant les échecs de démarrage. Cette batterie est spécifiquement conçue pour les applications automobiles, fournissant la puissance de démarrage essentielle aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers.

Caractéristiques

- Fournit 330A de courant de démarrage à froid (CCA), assurant des démarrages moteur rapides et fiables, même par temps froid, minimisant ainsi le risque de défaillances au démarrage.
- Spécifiquement conçue pour les applications automobiles, elle fournit une puissance de démarrage essentielle pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.
- Utilise la technologie éprouvée plomb-acide, offrant un équilibre entre performance, durabilité et rentabilité pour les besoins automobiles quotidiens.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**45 Ah**	**330 A**	**11,68 kg**	**B00**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**238 mm**
Largeur	**129 mm**
Hauteur	**227 mm**
Poids	**11,68 kg**
Type de Boîtier	**B24S**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**45 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**330 A**

Layout

Type de Borne	**JIS**
Position des Bornes	**+L**
Type de Fixation	**B00**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**B33**
EAN/Barcode:	**4016987167540**
Code Fabricant:	**B33**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.