

# VARTA Dynamic SLI 12V 44Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | B36



La puissance de démarrage à froid de 420 A garantit le démarrage des véhicules par temps extrêmement froid. Cette batterie au plomb, conçue pour les applications automobiles standard, fournit l'énergie essentielle au fonctionnement quotidien du véhicule.

### Caractéristiques

- Une puissance de démarrage fiable avec 420A de performance à froid garantit que votre véhicule démarre à chaque fois, même par temps extrêmement froid.
- Conçue spécifiquement pour les applications automobiles standard, elle fournit l'énergie essentielle au fonctionnement quotidien du véhicule.
- La technologie éprouvée au plomb-acide offre un équilibre entre performance et valeur, fournissant une énergie fiable pour les fonctions essentielles du véhicule.
- Ses dimensions compactes (175 x 175 x 190 mm) et son poids gérable de 10,3 kg assurent une installation facile dans une large gamme de compartiments moteur.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
<b>12 V</b>	<b>44 Ah</b>	<b>420 A</b>	<b>10,46 kg</b>	<b>B13</b>

## Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	<b>Batterie de Démarrage</b>	Tension Nominale	<b>12 V</b>
Chimie	<b>Plomb-Acide</b>	Capacité Nominale (C20)	<b>44 Ah</b>
<b>Spécifications Physiques</b>		Courant de Démarrage à Froid (EN)	<b>420 A</b>
Longueur	<b>175 mm</b>	<b>Layout</b>	
Largeur	<b>175 mm</b>	Type de Borne	<b>AUTOMOTIVE</b>
Hauteur	<b>190 mm</b>	Position des Bornes	<b>+R</b>
Poids	<b>10,46 kg</b>	Type de Fixation	<b>B13</b>
Type de Boîtier	<b>H3/L0</b>		

### Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3  
Regulatory: CE | Bebat | ADR

### Identification du Produit

Code Article: **B36**  
EAN/Barcode: **4016987167502**  
Code Fabricant: **B36**  
Model: **Dynamic SLI**