VARTA Dynamic SLI 12V 52Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | C22



470A de courant de démarrage à froid prévient la défaillance du moteur par temps glacial, garantissant la continuité opérationnelle des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. La technologie éprouvée au plomb-acide fournit une énergie de démarrage fiable, offrant une solution rentable pour les besoins automobiles quotidiens.

Caractéristiques

- Fournit 470A de puissance de démarrage à froid, garantissant des démarrages moteur fiables, même par températures négatives, pour un fonctionnement ininterrompu du véhicule.
- Conçue spécifiquement pour les applications automobiles exigeantes, elle fournit la puissance de démarrage robuste nécessaire aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers.
- Utilise une technologie plomb-acide éprouvée pour des performances fiables et une solution énergétique économique, adaptée aux besoins automobiles quotidiens.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**52 Ah**	**470 A**	**12,4 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**207 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**12,4 kg**
Type de Boîtier	**H4/L1**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**52 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**470 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**C22**
EAN/Barcode:	**4016987167564**
Code Fabricant:	**C22**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.