

## SPE 12V 30A Chargeur Industriel

Battery Charger / Acculader | SPE | CBHF2



La sortie multi-tension délivre 30A aux systèmes 12V/24V et 20A aux systèmes 48V, prenant en charge divers équipements industriels. Sa construction robuste de 3,5 kg assure une continuité opérationnelle élevée dans les applications exigeantes.

### Caractéristiques

- Fournit un courant de charge rapide de 30A pour minimiser les temps d'arrêt des équipements et maximiser l'efficacité opérationnelle.
- Conçu pour des applications exigeantes, y compris les chariots élévateurs, les applications marines, les véhicules lourds et les voiturettes de golf.
- La construction robuste de 3,5 kg assure durabilité et fiabilité dans les environnements industriels difficiles.
- Conçu pour les systèmes 12V, fournissant une puissance essentielle pour une large gamme d'équipements industriels.

TENSION DE SORTIE NOMINALE

**12 V**

COURANT DE SORTIE MAX

**30 A**

POIDS

**3,5 kg**

## Spécifications Techniques

### Output

Tension de Sortie Nominale	<b>12 V</b>
Courant de Sortie Max	<b>30 A</b>
Tensions Supportées	<b>12V/24V/36V/48V</b>

### Spécifications Physiques

Longueur	<b>180 mm</b>
Largeur	<b>310 mm</b>
Hauteur	<b>100 mm</b>
Poids	<b>3,5 kg</b>

### Connectivity & Protection

Protection Inversion de Polarité	<b>? Yes</b>
Protection Court-circuit	<b>? Yes</b>

### Conformité Réglementaire



Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2  
Regulatory: CE

### Identification du Produit

Code Article: **CBHF2**  
Code Fabricant: **CBHF2**  
Model: **CBHF2**