

SPE 36V 30A Chargeur Industriel

Battery Charger / Acculader | SPE | CBHF2XP36



Dans les systèmes d'alimentation CC fixes et mobiles où une réinstallation est peu pratique, un courant de charge rapide de 30A minimise les temps d'arrêt de l'équipement et maintient la disponibilité opérationnelle. Sa construction robuste de 3,5 kg témoigne de sa durabilité, conçue pour des performances à long terme dans les environnements industriels.

Caractéristiques

- Le courant de charge rapide de 30A minimise les temps d'arrêt des équipements, garantissant que votre flotte ou vos machines sont toujours prêtes pour les tâches exigeantes.
- Conçu pour les applications lourdes, y compris les chariots élévateurs, le secteur maritime et les voiturettes de golf, fournissant une alimentation fiable dans des environnements opérationnels difficiles.
- Construction robuste avec un poids de 3,5 kg, synonyme de durabilité et de stabilité, conçue pour des performances à long terme dans des environnements industriels.

TENSION DE SORTIE NOMINALE

36 V

COURANT DE SORTIE MAX

30 A

POIDS

3,5 kg

Spécifications Techniques

Output

Tension de Sortie Nominale	36 V
Courant de Sortie Max	30 A
Tensions Supportées	36V/48V

Spécifications Physiques

Poids	3,5 kg
-------	---------------

Connectivity & Protection

Protection Inversion de Polarité	? Yes
Protection Court-circuit	? Yes

Conformité Réglementaire



Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2
Regulatory: CE

Identification du Produit

Code Article: **CBHF2XP36**
Code Fabricant: **CBHF2XP36**
Model: **CBHF2XP36**