# LEOCH Bike 12V 28Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | LEOCH | CHD4-12



Fournissant 280A de courant de démarrage à froid, le démarrage immédiat du moteur est garanti, même dans des conditions difficiles. Cette batterie avancée au plomb-acide offre une fiabilité éprouvée pour les applications de démarrage exigeantes de motos et d'automobiles.

### Caractéristiques

- Délivre 280A de courant de démarrage à froid (CCA) pour un allumage moteur sûr et immédiat dans diverses conditions météorologiques.
- Spécialement conçue pour les exigences rigoureuses des motos et des applications de démarrage automobile.
- Utilise une technologie avancée au plomb-acide pour une fiabilité éprouvée et une puissance constante.
- Dispose d'une configuration de borne standard (Term 9) pour une intégration aisée avec le câblage existant du véhicule.

| TENSION NOMINALE | CAPACITé NOMINALE (C20) | COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN) | POIDS | TYPE DE FIXATION |
|---|---|---|---|---|
| **12 V** | **28 Ah** | **280 A** | **8,63 kg** | **B00** |

## Spécifications Techniques

### General Information

| | |
|---|---|
| Technologie | **Batterie de Démarrage** |
| Chimie | **Plomb-Acide** |

### Spécifications Physiques

| | |
|---|---|
| Longueur | **202 mm** |
| Largeur | **130 mm** |
| Hauteur | **165 mm** |
| Poids | **8,63 kg** |

### Spécifications Électriques

| | |
|---|---|
| Tension Nominale | **12 V** |
| Capacité Nominale (C20) | **28 Ah** |
| Courant de Démarrage à Froid (EN) | **280 A** |

### Layout

| | |
|---|---|
| Position des Bornes | **+L** |
| Type de Fixation | **B00** |

### Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
**Regulatory: CE | Bebat | ADR**

### Identification du Produit

| | |
|---|---|
| Code Article: | **CHD4-12** |
| Code Fabricant: | **CHD4-12** |
| Model: | **Bike** |



*Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.*