

VARTA Dynamic SLI 12V 60Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | D48



La puissance de démarrage à froid de 540A garantit le démarrage du moteur par tous les temps, fournissant la puissance de démarrage essentielle pour diverses applications automobiles. La technologie éprouvée plomb-acide offre un équilibre fiable entre performance et valeur pour le support quotidien du système électrique.

Caractéristiques

- Bénéficiez de démarrages moteur fiables avec une puissance de démarrage à froid de 540A, garantissant que votre véhicule démarre de manière fiable par tous les temps.
- Conçue pour les besoins variés des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers, fournissant la puissance de démarrage essentielle et le support des systèmes électriques.
- Utilise une technologie plomb-acide éprouvée, offrant un équilibre fiable entre performance et valeur pour les besoins énergétiques automobiles quotidiens.
- Conçue pour un montage facile avec des dimensions standard (232 x 173 x 225 mm) et des configurations de bornes, simplifiant l'installation et le remplacement.

TENSION NOMINALE	CAPACITÉ NOMINALE (C20)	COURANT DE DÉMARRAGE À FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	60 Ah	540 A	14,54 kg	B00

Spécifications Techniques

General Information		Spécifications Électriques	
Technologie	Batterie de Démarrage	Tension Nominale	12 V
Chimie	Plomb-Acide	Capacité Nominale (C20)	60 Ah
Spécifications Physiques		Courant de Démarrage à Froid (EN)	540 A
Longueur	232 mm	Layout	
Largeur	173 mm	Type de Borne	AUTOMOTIVE
Hauteur	225 mm	Position des Bornes	+L
Poids	14,54 kg	Type de Fixation	B00
Type de Boîtier	D23R		

Conformité Réglementaire



Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: **D48**
EAN/Barcode: **4016987167618**
Code Fabricant: **D48**
Model: **Dynamic SLI**