

IEB 24V 40A Chargeur Industriel

Battery Charger / Acculader | IEB | E230G24-40.B50-FP



La livraison de courant de 40A pour les batteries plomb-acide 24V surmonte les temps de recharge prolongés, assurant un renouvellement rapide pour les applications industrielles exigeantes. Son indice IP21 offre une protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement, permettant un fonctionnement sûr dans des environnements industriels intérieurs protégés.

Caractéristiques

- Fournit un puissant courant de charge de 40A, assurant un rechargement rapide et efficace des batteries au plomb 24V pour minimiser les temps d'arrêt de l'équipement.
- Conçu pour les environnements industriels, offrant une gestion d'énergie fiable pour les opérations logistiques, de fabrication et d'entreposage.
- Dispose d'un indice de protection IP21, offrant une protection contre les gouttes d'eau verticales pour une utilisation en toute sécurité dans les espaces industriels intérieurs protégés.

TENSION DE SORTIE NOMINALE

24 V

COURANT DE SORTIE MAX

40 A

POIDS

12 kg

Spécifications Techniques

Output

Tension de Sortie Nominale	24 V
Courant de Sortie Max	40 A

Connectivity & Protection

Protection Inversion de Polarité	? Yes
Protection Court-circuit	? Yes

Charging Features

Types de Batteries Supportés	Lead-acid
------------------------------	------------------

Spécifications Physiques

Poids	12 kg
Indice IP	IP21

Conformité Réglementaire



Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2
Regulatory: CE

Identification du Produit

Code Article: **E230G24-40.B50-FP**
Model: **E230G24-40.B50-FP**