VARTA Dynamic SLI 12V 77Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | E44



780A de courant de démarrage à froid assurent des démarrages moteur fiables, même par températures extrêmes, pour les véhicules aux besoins électriques élevés. Cette batterie avancée au plomb-acide garantit une alimentation électrique constante et prolonge la durée de vie dans les applications automobiles exigeantes.

Caractéristiques

- Fournit 780A de courant de démarrage à froid (CCA), garantissant des démarrages de moteur fiables, même par températures extrêmes et pour les véhicules à forte demande électrique.
- Conçue spécifiquement pour le secteur automobile, elle offre une puissance de démarrage fiable pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les SUV.
- Utilise une technologie avancée au plomb-acide pour une alimentation électrique constante et une longue durée de vie, surpassant les batteries standard dans des conditions exigeantes.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**77 Ah**	**780 A**	**17,94 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**278 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**17,94 kg**
Type de Boîtier	**H6/L3**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**77 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**780 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**E44**
EAN/Barcode:	**4016987167427**
Code Fabricant:	**E44**
Model:	**Dynamic SLI**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.