EXIDE 12V 62Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EB620



Les applications de batteries de démarrage dans l'automobile exigent 540A de courant de démarrage à froid pour assurer un démarrage fiable du moteur, même par des températures inférieures à zéro. Cette batterie plomb-acide 12V 62Ah est conçue pour un allumage constant dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

Caractéristiques

- 540A de courant de démarrage à froid garantissent des démarrages moteur fiables, même par températures négatives.
- Conçue pour les applications automobiles, elle assure un allumage fiable pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.
- La technologie plomb-acide standard de 12V offre une fiabilité éprouvée et un rapport coût-efficacité pour les applications de démarrage.
- Conçue pour un montage simple avec des dimensions standard (242x175x190 mm) et une configuration de borne.

TENSION NOMINALE	CAPACITé NOMINALE (C20)	COURANT DE DéMARRAGE à FROID (EN)	POIDS	TYPE DE FIXATION
12 V	**62 Ah**	**540 A**	**14,2 kg**	**B13**

Spécifications Techniques

General Information

Technologie	**Batterie de Démarrage**
Chimie	**Plomb-Acide**

Spécifications Physiques

Longueur	**242 mm**
Largeur	**175 mm**
Hauteur	**190 mm**
Poids	**14,2 kg**
Type de Boîtier	**H5/L2**

Spécifications Électriques

Tension Nominale	**12 V**
Capacité Nominale (C20)	**62 Ah**
Courant de Démarrage à Froid (EN)	**540 A**

Layout

Type de Borne	**AUTOMOTIVE**
Position des Bornes	**+R**
Type de Fixation	**B13**

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article:	**EB620**
Code Fabricant:	**DB620**

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.